



Т Р У Б И ІЗОЛЯЦІЯ Л Ю К И

Трубі та сталеві фасонні частини, попередньо теплоізовані для теплових мереж та мереж гарячого водопостачання в захисній металевій оболонці для підземної прокладки

Виготовлені згідно ДСТУ Б В. 2.5-31:2007

Ціни у гривнях з ПДВ дійсні з 31.01.2024 р.

Типорозмір	Труба пряма грн./м.п.	Коліно грн./шт.	Компенсатор сильфонний грн./шт.	Опора нерухома грн./шт.
32/90	771,88	1 661,98	—	4 421,10
38/110	969,85	1 984,51	—	5 382,83
45/110	994,09	2 537,88	56 319,66	5 700,51
57/125	1 188,13	3 108,78	57 625,91	7 116,60
76/140	1 479,01	3 724,34	61 243,22	7 928,27
89/160	1 810,37	4 484,51	69 934,85	10 116,00
108/200	2 384,27	6 431,92	73 652,61	12 358,72
133/225	3 096,35	9 097,92	94 251,25	15 395,37
159/250	3 856,53	10 481,75	97 768,09	19 006,69
219/315	6 623,40	17 125,49	160 727,89	29 287,33
273/400	9 721,79	26 758,55	188 912,85	39 375,01
325/450	12 512,25	33 027,68	209 109,55	51 149,16
377/500	17 489,03	44 846,53	279 169,94	74 956,90
426/560	16 666,78	61 254,12	308 451,84	92 497,96
478/630	19 801,31	67 966,70	319 153,05	108 196,85
530/710	28 610,90	97 936,30	441 907,48	146 990,17
630/800	35 070,86	183 181,37	481 153,68	183 554,23
720/900	43 161,74	447 596,38	544 507,76	222 160,63
820/1000	47 135,09	570 186,48	656 267,12	261 968,57
920/1100	60 776,77	769 160,73	591 336,86	318 276,35

Типорозмір	Рукав кінцевий грн./шт.	Кільце ущільнюоче грн./шт.	Комплект ізоляції стиків тип ET - 3 грн./компл.	Опора ковзна, грн./шт.
32/90	338,60	307,34	674,64	585,54
38/110	353,62	366,94	765,64	803,02
45/110	353,62	366,94	765,64	836,48
57/125	473,29	396,12	890,12	920,14
76/140	530,29	431,88	1 052,15	1 003,78
89/160	591,63	485,51	1 167,91	1 087,43
108/200	814,56	566,38	1 225,63	1 171,07
133/225	876,01	618,31	1 359,90	1 338,37
159/250	1 054,00	685,56	1 496,90	2 007,56
219/315	1 223,24	834,54	2 108,14	2 509,44
273/400	2 731,26	1236,35	3 235,06	3 345,93
325/450	3 090,65	1315,51	3 930,60	4 015,11
377/500	3 399,27	1491,86	4 359,59	8 364,81
426/560	3 777,69	1622,83	5 687,31	11 710,74
478/630	4 097,89	1859,98	6 950,20	13 383,70
530/710	5 267,06	2086,9	10 303,15	14 889,37
630/800	5 935,61	2429,62	14 282,86	15 056,66
720/900	6 807,17	2574,41	18 550,30	16 729,63
820/1000	7 220,00	2887,73	20 767,33	20 075,55
920/1100	7 884,20	3415,25	24 161,46	23 421,48

Для вспінення поліуретану застосовується виключно циклопентан,
що дозволяє досягти коефіцієнта теплопровідності $\lambda_{20}=0,027$ Вт/м К

Висока якість за найкращими цінами!