



Т Р У Б И ІЗОЛЯЦІЯ Л Ю К И

Трубі та сталеві фасонні частини, попередньо теплоізовані для теплових мереж та мереж гарячого водопостачання в захисній металевій оболонці SPIRO для надземної прокладки

Виготовлені згідно ДСТУ Б В. 2.5-31:2007

Ціни у гривнях з ПДВ дійсні з 31.01.2024 р.

Типорозмір	Труба пряма грн./м.п.	Коліно грн./шт.	Компенсатор сильфонний грн./шт.	Опора нерухома грн./шт.
32/90	760,90	1 853,54	—	4 911,54
38/110	977,14	2 129,55	—	5 594,99
45/110	1 129,33	2 319,28	56 094,15	5 927,42
57/125	1 321,56	2 931,62	57 395,16	7 041,79
76/140	1 529,79	3 190,36	60 998,00	7 853,07
89/160	1 802,11	3 880,31	69 654,82	9 433,07
108/200	2 546,98	5 932,63	73 357,70	11 590,73
133/225	3 420,02	8 812,18	93 873,87	15 286,02
159/250	3 924,60	12 449,46	97 376,61	17 785,22
219/315	6 097,30	17 249,26	160 084,35	27 931,91
273/400	9 154,68	25 573,89	188 156,43	37 170,29
325/450	10 927,68	33 373,57	208 272,28	47 324,88
377/500	15 477,26	42 481,93	278 052,15	65 863,20
426/560	16 034,00	63 072,27	307 216,80	75 336,05
478/630	18 581,71	65 997,15	317 875,17	102 376,51
530/710	24 893,10	95 283,43	440 138,09	122 323,50
630/800	30 173,46	178 492,27	479 227,14	151 015,23
720/900	39 271,37	422 231,70	542 326,80	196 252,83
820/1000	46 472,49	541 101,55	653 639,43	234 066,04
920/1100	57 475,20	720 906,30	714 962,64	305 885,30

Типорозмір	Рукав кінцевий грн./шт.	Кільце ущільнюоче грн./шт.	Комплект ізоляції стиків тип ЕТ - 1 грн./компл.	Опора ковзна, грн./шт.
32/90	338,60	307,34	714,61	585,54
38/110	353,62	366,94	794,77	803,02
45/110	353,62	366,94	794,77	836,48
57/125	473,29	396,12	837,54	920,14
76/140	530,29	431,88	907,33	1 003,78
89/160	591,63	485,51	973,96	1 087,43
108/200	814,56	566,38	1 103,18	1 171,07
133/225	876,01	618,31	1 202,12	1 338,37
159/250	1 054,00	685,56	1 404,23	2 007,56
219/315	1 223,24	834,54	1 718,76	2 509,44
273/400	2 731,26	1236,35	2 108,40	3 345,93
325/450	3 090,65	1315,51	2 352,17	4 015,11
377/500	3 399,27	1491,86	2 864,63	8 364,81
426/560	3 777,69	1622,83	3 552,20	11 710,74
478/630	4 097,89	1859,98	5 538,99	13 383,70
530/710	5 267,06	2086,9	6 072,97	14 889,37
630/800	5 935,61	2429,62	6 599,30	15 056,66
720/900	6 807,17	2574,41	7 571,35	16 729,63
820/1000	7 220,00	2887,73	14 615,27	20 075,55
920/1100	7 884,20	3415,25	17 538,33	23 421,48

Для вспінання поліуретану застосовується виключно циклопентан,
що дозволяє досягти коефіцієнта теплопровідності $\lambda_{20}=0,027$ Вт/м К

Висока якість за найкращими цінами!