

## ТОВ "Полі-Сервіс"

м. Львів, 79040, вул. Городоцька, 280

тел./факс: +38 (032) 244 17 70, 243 12 13

моб: +38 (067) 672 71 89 (068) 053 86 45

E-mail: office@poliservice.com.ua; http://www.poliservice.com.ua

**Труби та фасонні частини сталеві попередньо теплоізовані ДЛЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ та мереж водопостачання в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання**

Типорозмір	Труба пряма грн./м.п.	Коліно грн./шт.	Компенсатор сильфонний грн./шт.	Опора нерухома грн./шт.
32/90	267,71	573,08		1 140,64
38/110	336,35	685,35		1 629,90
45/110	344,40	878,43	19 515,55	1 735,29
57/125	411,89	1 077,28	19 974,44	2 295,98
76/140	512,00	1 289,65	21 237,53	2 566,43
89/160	627,49	1 552,06	24 242,73	3 437,06
108/200	826,31	2 224,80	25 484,85	4 132,29
133/225	1 074,04	3 152,14	32 602,60	4 977,20
159/250	1 215,94	3 627,18	33 722,60	6 563,51
219/315	2 087,95	5 938,06	55 743,98	9 408,68
273/400	3 064,65	9 275,28	65 177,90	13 540,98
325/450	3 944,26	11 453,94	72 242,61	17 625,73
377/500	6 065,49	15 554,99	96 818,96	25 909,84
426/560	5 778,49	21 237,53	106 064,40	31 944,13
478/630	6 866,58	23 556,01	110 181,54	37 458,59
530/710	9 921,35	33 957,23	152 885,75	50 476,09
630/800	12 164,75	63 536,51	166 893,28	63 619,16
720/900	14 972,96	155 253,59	188 868,04	77 009,75
820/1000	16 349,28	197 775,05	227 633,05	90 817,05
920/1100	21 081,18	266 791,38	248 989,29	110 347,33

Типорозмір	Рукав кінцевий грн./шт.	Кільце ущільнюоче грн./шт.	Комплект ізоляції стиків тип ET - 3 грн./компл.	Опора ковзна, грн./шт.
32/90	117,55	57,34	229,35	240,40
38/110	122,61	59,93	263,11	295,50
45/110	122,61	59,93	263,11	295,50
57/125	164,15	64,75	306,51	322,35
76/140	183,91	70,94	364,38	358,18
89/160	205,71	77,81	403,63	396,75
108/200	282,40	90,91	423,60	475,26
133/225	303,74	98,50	470,45	551,04
159/250	365,53	106,75	517,98	785,21
219/315	423,83	132,94	729,44	1 053,85
273/400	940,89	163,93	1 119,96	1 308,70
325/450	1 066,25	183,21	1 359,68	1 460,24
377/500	1 170,25	205,94	1 511,90	3 340,64
426/560	1 307,31	229,35	1 970,63	4 959,30
478/630	1 414,08	252,09	2 407,33	5 827,18
530/710	1 810,85	285,85	3 572,08	6 259,29
630/800	2 059,01	320,96	4 954,24	6 434,46
720/900	2 361,18	357,25	6 434,36	7 081,25
820/1000	2 504,34	401,33	7 203,39	8 368,59
920/1100	2 734,74	473,89	8 380,66	9 784,75

Для вспінання поліуретану застосовується виключно циклопентан,  
що дозволяє досягти коефіцієнта теплопровідності  $\lambda_{20}=0,0231$  Вт/м К